



BULLET IP-KAMERA

FTronics FB-8A Max

Premium Bullet-Kamera mit vollständiger KI-Suite und aktiver Abschreckung. Der leistungsstarke SSC378QE Prozessor ermöglicht Gesichtserkennung, Linienüberschreitung und Perimeterschutz. Rot-blaue Blitzlichter und integrierter Lautsprecher für aktive Abschreckung.

8MP / 4K IP67 Gesichtserkennung KI-Analyse NDAA-konform

Hauptmerkmale

- ✓ 8MP 4K Auflösung
- ✓ Gesichtserkennung
- ✓ Linienüberschreitung
- ✓ Aktive Abschreckung (Rot/Blau LEDs)
- ✓ Zweiwege-Audio mit Mikrophon & Lautsprecher
- ✓ 100dB WDR
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Perimeterschutz
- ✓ Dual-Light (IR & Warmlicht)
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Grundstücke Zufahrten Parkplätze Lager Außenbereiche

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" 8MP Sony IMX415 CMOS
SoC	Sigmastar SSC378QE
Effektive Pixel	3840(H) × 2160(V)
Verschlusszeit	AUTO/Manuell: 1/10s – 1/8000s
WDR	100dB WDR
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265/MJPEG
Hauptstream	20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Substream	10fps@720P, 30fps@D1/VGA/QVGA
Bitrate	64kbps – 8Mbps

NETZWERK

Protokolle	HTTP(s)/RTSP/FTP/SNMP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS
ONVIF	23.12 (Profil S/G/T/M)
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE optional

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Personen-/Fahrzeugerkennung	Ja
Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Max. Ziele	16 gleichzeitig

OBJEKTIV & IR

Objektiv	F1.6 2.8mm Festbrennweite
----------	---------------------------

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC
Mikrofon	Ja (eingebaut)
Lautsprecher	Ja (eingebaut)

ALLGEMEIN

Lichtmodus	Smart (Dual-Light) / IR / Weißlicht
Lichtsteuerung	Auto/Manuell, Helligkeit 0-100%
Beleuchtung	2x Rot/Blau Alarm LEDs + 2x IR & Warmlicht LEDs
Lichtreichweite	20-30m
Bewegungserkennung	Ja
Perimeterschutz	Ja
Zieltyp	Mensch, Fahrzeug, Nicht-motorisiert, Haustier, Gesicht (32px-800px)
Alarmaktion	Snapshot, Aufnahme, Rot-Blau LED Blitz, Weißlicht Blitz, Sprachsirene
Speicher	Micro-SD (512G), E-Mail, FTP, NAS
Stromversorgung	12V DC \pm 10%
Leistung	< 8W
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP67
Blitzschutz	4000V

Interesse an der FB-8A Max?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

[JETZT ANFRAGEN](#)

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com