



MINI-PTZ DOME-KAMERA

FTronics FC-6Z Mini

Kompakte vandalismusgeschützte Mini-PTZ Dome-Kamera mit 3x optischem Zoom. Trotz der kompakten Bauform bietet sie die vollständige KI-Suite mit Gesichtserkennung, Linienüberschreitung und Perimeterschutz. Ideal für Bereiche, die flexible Überwachung benötigen.

6MP

IP67

Gesichtserkennung

KI-Analyse

NDAA-konform



Hauptmerkmale

- ✓ 6MP Auflösung
- ✓ Vandalismusschutz
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Perimeterschutz
- ✓ Reset-Taste
- ✓ 3x Optischer Zoom
- ✓ Gesichtserkennung
- ✓ Linienüberschreitung
- ✓ 100dB WDR
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Eingangsbereiche

Korridore

Einzelhandel

Büros

Empfangsbereiche

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" Sony IMX335 CMOS
SoC	Sigmastar SSC377D
Effektive Pixel	3072(H) × 2048(V)
Verschlusszeit	AUTO/Manuell: 1/10s – 1/8000s
Tag/Nacht	Auto/Tag/Nacht
WDR	100dB WDR
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265/MJPEG
Hauptstream	25fps@6MP(3072x2048), 30fps@5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Substream	10fps@720P, 30fps@D1/VGA/QVGA
Bitrate	64kbps – 8Mbps

NETZWERK

Protokolle	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/DDNS
ONVIF	23.12 (Profil S/G/T/M)

Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE (IEEE802.3af)
----------	-------------------------------------

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Personen-/Fahrzeugerkennung	Ja (2–20m)
Linienüberschreitung	Ja (4 Linien)
Gesichtserkennung	Ja (1–5m)
Max. Ziele	16 gleichzeitig

OBJEKTIV & IR

IR-LEDs	18x SMD IR LEDs
IR-Reichweite	20–30m
Objektiv	2.8–8mm Motorisiert, 3x Optischer Zoom

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC
Mikrofon	Ja (eingebaut)

ALLGEMEIN

Bewegungserkennung	Ja
Perimeterschutz	Ja (4 Bereiche)
Speicher	Micro-SD (512G), E-Mail, FTP, NAS (NFS)
Stromversorgung	12V DC $\pm$ 10%
Leistung	< 10W
Betriebstemperatur	–30°C bis +60°C
Schutzklasse	IP67
Blitzschutz	4000V

Interesse an der FC-6Z Mini?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com