



DOME IP-KAMERA

FTronics FC-8D Zoom

Premium Dome-Kamera mit motorisiertem Zoomobjektiv für flexible Überwachung. Die vollständige VCA KI-Suite mit Gesichtserkennung, Linienüberschreitung und Perimeterschutz bietet maximale Sicherheit. Ideal für anspruchsvolle Installationen.

8MP / 4K IP67 Gesichtserkennung KI-Analyse NDAA-konform

Hauptmerkmale

- ✓ 8MP 4K Auflösung
- ✓ Gesichtserkennung
- ✓ Linienüberschreitung
- ✓ Vollständige VCA KI-Suite
- ✓ NDAA-konform
- ✓ Motorisiertes Zoomobjektiv 2.8–8mm
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Perimeterschutz
- ✓ IP67 wetterfest

Einsatzbereiche

Geschäftsräume Eingangsbereiche Einzelhandel Produktionshallen Außenbereiche

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" 8MP Sony IMX415 CMOS
SoC	Sigmastar SSC378DE
Effektive Pixel	3840(H) × 2160(V)
Verschlusszeit	AUTO/Manuell: 1/10s – 1/8000s
Tag/Nacht	Auto/Tag/Nacht
Bildanpassung	Helligkeit, Sättigung, Schärfe, Kontrast, Rauschunterdrückung (0-100%)
Weißabgleich	AWB/MWB
WDR	Ja
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265
Hauptstream	20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P
Substream	10fps@720P, 30fps@D1/VGA/QVGA
Bitrate	64kbps – 8Mbps

NETZWERK

Protokolle	HTTP(s)/RTSP/FTP/SNMP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/DDNS
ONVIF	23.12 (Profil S/G/T/M)
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE (IEEE802.3af)

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Personen-/Fahrzeugerkennung	Ja (2-20m)
Linienüberschreitung	Ja (4 Linien)
Gesichtserkennung	Ja (1-5m)
Max. Ziele	16 gleichzeitig

OBJEKTIV & IR

IR-LEDs	18x SMD IR LEDs
IR-Reichweite	20-30m
Objektiv	2.8-8mm Motorisiert

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC
Mikrofon	Optional

ALLGEMEIN

Bewegungserkennung	Ja
Perimeterschutz	Ja (4 Bereiche)
Zieltyp	Mensch, Fahrzeug, Nicht-motorisiert, Haustier, Gesicht (12px-1000px)
Stromversorgung	12V DC \pm 10%
Leistung	< 10W
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP67
Blitzschutz	4000V

Interesse an der FC-8D Zoom?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com