



32-KANAL 4K NVR

FTronics FN-32

Professioneller 32-Kanal NVR für große Überwachungsanlagen. Bis zu 8 Megapixel Aufnahmeauflösung, 16-Kanal gleichzeitige Wiedergabe und umfangreiche VCA Analysefunktionen. Zwei SATA-Schächte für bis zu 16TB Gesamtspeicher.

Bis 4K (8MP)

N/A (Innengerät)

KI-Analyse

NDAA-konform



Hauptmerkmale

- ✓ 32 Kanal IP-Eingang
- ✓ Ultra 265/H.265/H.264
- ✓ Personenzählung
- ✓ ANR Technologie
- ✓ NDAA-konform
- ✓ 4K HDMI-Ausgang
- ✓ VCA Erkennung
- ✓ 2x SATA bis je 8TB
- ✓ Guard Viewer App

Einsatzbereiche

Große Unternehmen

Einkaufszentren

Hotels

Logistikzentren

Schulen

Technische Spezifikationen

NETZWERK

Protokolle	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Netzwerk	2x RJ45 10M/100M/1000M

AUDIO

Zweiwege-Audio	1x RCA
Audiokompression	G.711A, G.711U

ALLGEMEIN

IP Video-Eingang	32 Kanäle
Bandbreite (Ein)	160Mbps
Bandbreite (Aus)	64Mbps
Max. Benutzer	128
Browser	IE (IE10/11), Firefox (v52+), Chrome (v45+), Edge (v79+)
HDMI-Ausgang	Bis 4K (3840x2160)@30
VGA-Ausgang	Bis 1920x1080p@60
Aufnahmeauflösung	8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1
Gleichzeitige Wiedergabe	16 Kanäle

Live-Ansicht	1/4/6/8/9/16/25/36
Korridor-Modus	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Dekodierformat	Ultra 265/H.265/H.264
Dekodierleistung	2x 4K@30, 3x 5MP@30, 4x 4MP@30, 8x 1080p@30, 16x 720p@30, 32x D1
Festplatte	2x SATA, bis je 8TB
VCA	Intrusion, Linienüberschreitung, Bereichserkennung, Auto-Tracking, UMD
Personenzählung	Ja
Smart Intrusion Prevention	8 Kanäle
USB	1x USB 2.0, 1x USB 3.0 (Rückseite), 1x USB 2.0 (Front)
Stromversorgung	12V DC
Leistung	≤ 15W (ohne HDD)
Betriebstemperatur	-10°C bis +55°C
Abmessungen	380 × 315 × 53 mm
Gewicht	≤ 2.48 kg

Interesse an der FN-32?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com