



PTZ SPEED DOME-KAMERA

FTronics FP-8S 25X

Leistungsstarke PTZ Speed Dome-Kamera mit 25x optischem Zoom und 100m IR-Nachtsicht. KI-basiertes Auto-Tracking verfolgt Personen automatisch. Das kompakte 4.5" Design eignet sich für anspruchsvolle Außeninstallationen.

8MP / 4K

IP66

KI-Analyse

NDAA-konform



Hauptmerkmale

- ✓ 8MP 4K Auflösung
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Eingebautes Mikrofon
- ✓ 128 Preset-Punkte
- ✓ IP66 wetterfest
- ✓ 25x Optischer Zoom
- ✓ Auto-Tracking
- ✓ Pan 360° / Tilt 90°
- ✓ 8 Patrol-Gruppen
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Große Flächen Parkplätze Industriegelände Sportanlagen Logistikzentren

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" Sony CMOS
Effektive Pixel	8 Megapixel
Verschlusszeit	AUTO, 1/10s – 1/100000s
Min. Beleuchtung	0.01Lux@F1.2 (AGC ON)
Tag/Nacht	Auto/Farbe/S/W/Zeitplan
WDR	Digital WDR
Weißabgleich	Auto/Manuell
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265/MJPEG
Hauptstream	20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Substream	720x480/VGA/360P/QVGA@30fps
Dritter Stream	1080P/720P/CIF@10fps
Bitrate	512Kbps – 12Mbps, VBR/CBR

NETZWERK

Protokolle	HTTP/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/NFS/RTMP
ONVIF	17.06 kompatibel
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE 48V

OBJEKTIV & IR

IR-LEDs	8x Array IR LEDs (4 nah + 4 fern)
IR-Reichweite	80-100m
Objektiv	4.8-120mm, F1.5-F22

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC
Mikrofon	Ja (eingebaut)

ALLGEMEIN

Blickwinkel	57.6° – 2.5°
Zoom	25x Optischer Zoom
Pan/Tilt	Pan 0°-360° / Tilt 0°-90°
Presets	128
Steuergeschwindigkeit	Pan/Tilt 0.5°-40°/s
Auto-Tracking	Personen-Motion Auto-Tracking
Bewegungserkennung	Ja
Stromversorgung	12V DC ± 10%, 2A
Leistung	< 22W
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C
Schutzklasse	IP66
Blitzschutz	4000V

Interesse an der FP-8S 25X?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com