



## IP-LAUTSPRECHER

# FTronics FS-30

Leistungsstarker 30W IP-Hornlautsprecher für die Integration mit Überwachungssystemen. Unterstützt Alarm-Durchsagen in Kopplung mit FTronics NVRs. Eingebauter Speicher für benutzerdefinierte Audiodateien und Zweiwege-Audio-Kommunikation.

N/A

IP66

NDAA-konform



## Hauptmerkmale

- ✓ 30W Nennleistung
- ✓ Alarmübertragung mit NVR-Kopplung
- ✓ Eingebauter Speicher für eigene Audiodateien
- ✓ 38 Sprachen unterstützt
- ✓ NDAA-konform
- ✓ 130 dBSPL maximaler Schalldruck
- ✓ Zweiwege-Audio
- ✓ PoE Stromversorgung
- ✓ IP66 wetterfest

## Einsatzbereiche

Industriegelände

Lager

Parkplätze

Zufahrten

Gewerbegebäude

## Technische Spezifikationen

### NETZWERK

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Netzwerkprotokolle | IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH |
| Netzwerk           | 1x RJ45 10M/100M                                                |

### AUDIO

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Mikrofon              | 1x eingebaut               |
| Mikrofon-Frequenzgang | 100 Hz – 8 kHz             |
| Zweiwege-Audio        | Ja                         |
| Audiokompression      | G.711U                     |
| Audioformate          | MP3, WAV                   |
| Audiodateigröße       | 2 KB – 10 MB               |
| Audiospeicher         | 64 MB                      |
| Audiodateien          | 100 (inkl. System-Dateien) |
| Audio-Eingang         | RCA (Verstärkung)          |

### ALLGEMEIN

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Nennleistung     | 30W       |
| Max. Schalldruck | 130 dBSPL |

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Frequenzgang       | 300 Hz – 12.5 kHz                             |
| Impedanz           | 8 $\Omega$                                    |
| Material           | ABS-Kunststoff                                |
| Schnittstellen     | ONVIF, RTSP, RTP, LAPI                        |
| Browser            | Firefox 87+, Chrome 90+, Edge 90+, Safari 17+ |
| Sprachen           | 38 Sprachen                                   |
| Alarmeingang       | 2                                             |
| Stromversorgung    | PoE (IEEE 802.3at), DC 24V/1.4A, DC 12V/2.5A  |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +55°C                               |
| Abmessungen        | 282 × 205 × 285 mm                            |
| Schutzklasse       | IP66                                          |

## Interesse an der FS-30?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

[JETZT ANFRAGEN](#)

Tel: +49 621 159 647 34 · [info@ftst.eu](mailto:info@ftst.eu) · [www.ftsicherheitstechnik.com](http://www.ftsicherheitstechnik.com)