



IP-LAUTSPRECHER

# FTronics FS-30

Leistungsstarker 30W IP-Hornlautsprecher für die Integration mit Überwachungssystemen. Unterstützt Alarm-Durchsagen in Kopplung mit FTronics NVRs. Eingebauter Speicher für benutzerdefinierte Audiodateien und Zweiwege-Audio-Kommunikation.

N/A IP66 NDAA-konform

## Hauptmerkmale

- ✓ 30W Nennleistung
- ✓ Alarmübertragung mit NVR-Kopplung
- ✓ Eingebauter Speicher für eigene Audiodateien
- ✓ 38 Sprachen unterstützt
- ✓ NDAA-konform
- ✓ 130 dBSPL maximaler Schalldruck
- ✓ Zweiwege-Audio
- ✓ PoE Stromversorgung
- ✓ IP66 wetterfest

## Einsatzbereiche

Industriegelände Lager Parkplätze Zufahrten Gewerbegebäude

## Technische Spezifikationen

### NETZWERK

Netzwerkprotokolle	IPv4, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DNS, TCP, UDP, DHCP, UPnP, ARP, SSH
Netzwerk	1x RJ45 10M/100M

### AUDIO

Mikrofon	1x eingebaut
Mikrofon-Frequenzgang	100 Hz – 8 kHz
Zweiwege-Audio	Ja
Audiokompression	G.711U
Audioformate	MP3, WAV
Audiodateigröße	2 KB – 10 MB
Audiospeicher	64 MB
Audiodateien	100 (inkl. System-Dateien)
Audio-Eingang	RCA (Verstärkung)

### ALLGEMEIN

Nennleistung	30W
Max. Schalldruck	130 dBSPL

Frequenzgang	300 Hz – 12.5 kHz
Impedanz	8 Ω
Material	ABS-Kunststoff
Schnittstellen	ONVIF, RTSP, RTP, LAPI
Browser	Firefox 87+, Chrome 90+, Edge 90+, Safari 17+
Sprachen	38 Sprachen
Alarmeinangang	2
Stromversorgung	PoE (IEEE 802.3at), DC 24V/1.4A, DC 12V/2.5A
Betriebstemperatur	-30°C bis +55°C
Abmessungen	282 × 205 × 285 mm
Schutzklasse	IP66

## Interesse an der FS-30?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

[JETZT ANFRAGEN](#)

Tel: +49 621 159 647 34 · [info@ftst.eu](mailto:info@ftst.eu) · [www.ftsicherheitstechnik.com](http://www.ftsicherheitstechnik.com)