



180° PANORAMA TURRET-KAMERA

FTronics FT-8P Dual

Innovative Dual-Objektiv Panoramakamera mit 180° Weitwinkelansicht und aktiver Abschreckung. Rot-blaue LED-Blitze und Sprachsirene schrecken Eindringlinge aktiv ab. Vollständige KI-Suite mit Gesichts-, Personen- und Fahrzeugerkennung für maximale Sicherheit.

8MP / 4K

IP67

Gesichtserkennung

KI-Analyse

NDAA-konform

Hauptmerkmale

- ✓ 8MP 180° Weitwinkel
- ✓ Aktive Abschreckung (Rot/Blau LEDs)
- ✓ Gesichtserkennung
- ✓ Linienüberschreitung
- ✓ ColorVu Technologie
- ✓ Dual-Objektiv Panorama
- ✓ Zweiwege-Audio
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Perimeterschutz
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Große Flächen Parkplätze Einfahrten Gewerbegebäude Grundstücke

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.7" GalaxyCore GC6603 CMOS x2
SoC	Sigmastar SSC359G
Effektive Pixel	4096(H) × 1944(V)
Verschlusszeit	AUTO/Manuell: 1/10s – 1/8000s
Tag/Nacht	Auto/Tag/Nacht
Bildanpassung	Helligkeit, Sättigung, Schärfe, Kontrast, Rauschunterdrückung (0-100%)
Weißabgleich	AWB/MWB
WDR	Nein
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265/MJPEG
Hauptstream	20fps@8MP(4096x1944), 1920x1080P
Substream	20fps@1024x480/768x360
Bitrate Haupt	64kbps – 12Mbps

NETZWERK

Protokolle	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTP/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/DDNS
ONVIF	23.12 (Profil S/G/T/M)
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE (IEEE802.3af)

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Personen-/Fahrzeugerkennung	Ja (2-20m)
Linienüberschreitung	Ja (4 Linien)
Gesichtserkennung	Ja (1-5m)
Max. Ziele	16 gleichzeitig

OBJEKTIV & IR

IR-LEDs	2x IR Array LEDs
Objektiv	2x F1.6 2.8mm Festbrennweite

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC
Mikrofon	Ja (eingebaut)
Lautsprecher	Ja (eingebaut)

ALLGEMEIN

Lichtmodus	Smart (Dual-Light) / IR / Weißlicht
Lichtsteuerung	Auto/Manuell, Helligkeit 0-100%
Stitch-Abstand	1-50000mm einstellbar
Weißlicht	2x Warm Light
Rot/Blau LEDs	1x Rot/Blau LEDs
Lichtreichweite	25-30m
Bewegungserkennung	Ja
Perimeterschutz	Ja (4 Bereiche)
Alarmaktion	Snapshot, Aufnahme, Rot-Blau LED Blitz, Weißlicht Blitz, Sprachsirene
Speicher	Micro-SD (512G), E-Mail, FTP, NAS (NFS)
Stromversorgung	12V DC $\pm$ 10%
Leistung	< 10W
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C
Schutzklasse	IP67

Interesse an der FT-8P Dual?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com