

TURRET IP-KAMERA

FTronics FT-8C Pro



Hochwertige Turret-Kamera mit 24/7 Farbbildgebung und F1.0 Blende für herausragende Nachtsicht. Der Sony IMX415 Sensor liefert gestochen scharfe 4K-Aufnahmen. Integrierte KI-Gesichtserkennung und Personen-/Fahrzeugeterkennung reduzieren Fehlalarme auf ein Minimum.

8MP / 4K IP67 Gesichtserkennung KI-Analyse NDAA-konform

Hauptmerkmale

- ✓ 8MP 4K Auflösung
- ✓ Gesichtserkennung
- ✓ VCA KI-Analyse
- ✓ PoE Stromversorgung
- ✓ 24/7 Farbbildgebung
- ✓ Personen- & Fahrzeugeterkennung
- ✓ F1.0 Blende für beste Nachtsicht
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Eingangsbereiche Einzelhandel Bürogebäude Parkplätze Lager

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" 8MP Sony IMX415 CMOS
SoC	Sigmastar SSC378DE
Effektive Pixel	3840(H) × 2160(V)
Verschlusszeit	AUTO/Manuell: 1/10s – 1/8000s
Tag/Nacht	Auto/Manuell
Weißabgleich	AWB/MWB
WDR	Ja
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265
Hauptstream	20fps@8MP(3840x2160), 30fps@6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
Bitrate	64kbps – 8Mbps

NETZWERK

Protokolle	HTTP(s)/RTSP/FTP/SMTp/DHCP/NTP/DST/RTP/RTMP/P2P/HiK/IPv4/IPv6/NFS/DDNS
ONVIF	23.12 (Profil S/G/T/M)
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE (IEEE802.3af)

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Personen-/Fahrzeugerkennung	Ja (2–20m)
Gesichtserkennung	Ja (1–5m)

OBJEKTIV & IR

Objektiv	2.8mm F1.0 Festbrennweite
----------	---------------------------

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC/PCM, AEC
-------	------------------------------

ALLGEMEIN

Beleuchtung	2x Soft & Warm Supplemental Lights
Lichtreichweite	20–30m
Bewegungserkennung	Ja
Zieltyp	Mensch, Fahrzeug, Nicht-motorisiert, Haustier, Gesicht
Stromversorgung	12V DC \pm 10%
Leistung	< 8W
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C, 10%–90% RH
Schutzklasse	IP67

Interesse an der FT-8C Pro?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

JETZT ANFRAGEN

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com